



16	R80L40E-07	堵头	2	工程塑料	
15	R80L40E-06	排水口	2	工程塑料	
14	R80L40E-05.1	支撑环	1	工程塑料	
13	GB/T5782 M8x70	螺母螺栓	4	不锈钢	
12	A8014.1	捆带	2	不锈钢&橡胶&黄铜	
11	A8016	胶垫	2	橡胶	
10	82.5x3.55G GB/T3452.1	出水端端板内密封圈	2	EPDM	
9	R80L40E-04	出水口	1	工程塑料	
8	GB/T70.1 M8x20	挡块螺栓	2	不锈钢	
7	A8018.32	挡块	2	工程塑料	
6	A8009.4	领圈	1	不锈钢	
5	R80L40E-03	进水口	1	FRP	
4	190x5.3G GB/T3452.1	端板外密封圈	2	EPDM	
3	R80L40E-02.2	出水端端板	1	PVC	
2	R80L40E-02.1	进水端端板	1	PVC	
1	R80L40E-01	玻璃钢壳体	1	玻璃钢	白色外观
序号	代号	名称	数量	材料	备注

- 1 设计使用压力60PSI(0.4MPa)
- 2 检测压力为使用压力的1.5倍为90PSI(0.6MPa)
- 3 设计温度49°C(120°F)
- 4 最低允许温度-10°C(14°F)
- 5 外表白色

Φ	1		15H	王希震	2017-12-14	ROPV 乐普	名称 40玻璃钢过滤器(3寸口)
Ω	1		15G	王希震	2017-3-13		
Δ	1		15F	王希震	2016-8-10		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	重量	比例
设计	王希震	2017.12.14	标准化	李玉成	2017.12.14		
审核	刘晚伟	2017.12.14				共 1 张	第 1 张
工艺	杨东伟	2017.12.14	批准	金允正	2017.12.14		

哈尔滨乐普实业发展中心

名称
40玻璃钢过滤器(3寸口)

图号
R80L40E-00

版本
15H